

# TECHNICKÝ LIST

## CARLINE M7ADS III 15W-40 MOTOROVÝ OLEJ PRO SMÍŠENÝ VOZOVÝ PARK

### Popis

**Carline M7ADS III 15W-40** je vícerozsahový olej obsahující vyvážený paket nejmodernějších aditiv s výbornými antioxidačními, detergentními, disperzními a antikorozními vlastnostmi. Zajišťuje také trvale vysoký viskozitní index a dobré nízkoteplotní vlastnosti.

### Použití

**Carline M7ADS III 15W-40** je určen k mazání vysoce přeplňovaných vznětových motorů s vysokým tepelným zatížením a vysokými teplotami provozovaných celoročně. Je také doporučen pro mazání moderních zážehových a vznětových motorů osobních a lehkých nákladních vozidel a motorů vybavených katalyzátorem spalování výfukových plynů. Zajišťuje dobrou startovatelnost za nízkých teplot, plnění exhalčních limitů a účinně zabraňuje tvorbě úsad.

### Klasifikace

API SG/CF-4

Odpovídá MB 227.1

Aprobace TEDOM 258.1

### Typické vlastnosti

PARAMETR	JEDNOTKA	HODNOTA
Hustota	kg/mm <sup>3</sup>	886
Kinematická viskozita při 40°C	mm <sup>2</sup> /s	129,9
Kinematická viskozita při 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,3
Viskozitní index		145
Bod vzplanutí	°C	224
Bod tekutosti	°C	-33
Barva		3,5
TBN	mg KOH/g	8,01
Sulfátový popel	% hm	0,76

### Balení

10, 30 L, 180, 880 Kg

### Bezpečnost a skladování

Při manipulaci je třeba dodržovat všechna protipožární opatření. Dále je nutno se chránit proti možnosti nadýchání par nebo aerosolu, potřísnění kůže a očí. Při manipulaci s těžkými obaly použít vhodné manipulační prostředky a vyloučit možnost uklouznutí. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Skladovat v dobře uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným povětrnostním vlivům. Maximální teplota pro skladování je 40 °C. Chránit před vniknutím vody.